SMART RE 115

Autoportée ramassage intégré

Moteur :	**MTD by B&S 3115, monocylindre**
Puissance nominale :	**6,1 kW/ 2.800 min^{-1}**
Cylindrée :	**344 cm^3**
Chargeur de batterie :	**196-967-678 en option**
Démarrage :	**électrique**
Transmission :	**Transmatic, 6 vitesses**
Roues (avt./arr.) :	**13" x 5" / 18" x 6,5"**
Moyeux :	**bagues**
Bac de ramassage :	**240 l, souple avec hard-top**
Mulching :	**en option**
Déflecteur :	**en option**
Plateforme dégagée :	**oui**
Siège avec suspensions :	**oui**

Réservoir carburant (env.) :	**3,8 l**
Poids (env.) :	**195 kg**
Dimensions (env.) :	**L 225 / l 99 / H 103 cm**
Rayon de braquage :	**46 cm**
Largeur de coupe :	**92 cm**
Hauteur de coupe :	**30 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe :	**5 positions**

Référence : 13HH765E676

4 008423 857870

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

Housse de protection XL :
Réf. : 2024-U1-0004

Huile moteur 1,0 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0031

Visuel non contractuel

Jeu de lames :
Réf. : 1111-M6-0149

Mulching :
Réf. : 196-749-678

Déflecteur :
Réf. : 196-750-678

Smart RE 115

Autoportée ramassage intégré

Bac de ramassage

240 l avec **levier télescopique** pour le vider depuis le poste de conduite

Porte Gobelet

MOTORISÉ PAR BRIGGS & STRATTON

Moteur 344 cm³

- Lubrification par barbotage
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée

Attelage arrière

Pour les accessoires traînés

Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe

46 cm

Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite

Vide poches

Train avant pivotant

en acier

EN PLUS

- Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- Siège réglable sur glissière
- Déflecteur en option pour la tonte sans bac / Mulching en option
- Pare chocs en option avec montage rapide et sans outils
- 2 roues anti-scalping de coupe pour suivre les courbes du terrain